

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: *SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND*

## **VILPE® R-FELT 160 - 250 уплотнитель разъемный**



**Сертификаты соответствия  
пожарной безопасности  
ISO 9001:2008**

**Артикул**

**70518**

**Цвет**

**черный**

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

## **Назначение и область применения**

VILPE® R-FELT 160-250 разъемные резиновые уплотнители для битумных кровель используются для герметизации примыканий объектов, уплотнение которых невозможно неразъемными уплотнителями.

Комплект: уплотнитель разъемный, алюминиевый вертикальный зажим, металлический хомут STAINLESS и монтажная инструкция.

## **Технические характеристики**

• диаметр	160-250 мм
• ширина фланца	150 мм
• вес нетто/брутто	1,29/1,63 кг

## **Сырье:**

уплотнитель	ЭПДМ – резина
хомут	нержав. сталь

## **Характеристики ЭПДМ - материала:**

• по горючести	группа Г2 (умеренногорючие)
• по воспламеняемости	группа В2 (умеренно-воспламеняемые)
• по скорости распространения пламени по поверхности	группа РП2 (слабо-распространяющие)
• устойчив к воздействию:	метеоусловий ультрафиолета кислот и щелочей
• температура использования	до +90°C
постоянная:	
временная:	до +150°C

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

---

## **Указания по монтажу**

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

## **Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

## **Условия хранения и транспортировки**

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® R-FELT 160-250 резинового уплотнителя требованиям безопасности при условии

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

---

соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### **Условия гарантийного обслуживания**

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».