



Основные характеристики

Серия продукта	Unica
Серия	Unica
Применение устройства	Монтаж
Тип продукта или компонента	Рамка
Наименование	Unica Plus
Количество мест	1-постовая
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Холодный голубой
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC decorative frame ASA + PC промежуточная часть ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	90 мм
Глубина	14 мм
Масса продукта	0.022 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Бензин Стойкий к УФ Спирт Белизна

Аммиак
Жидкое мыло
Масло
Ацетон
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Соответствует - с 0610 - Декларация о соответствии Schneider Electric
[Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
[Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину](#)

Экологический профиль продукта Доступно
[Эксплуатационные характеристики](#)

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
