



Основные характеристики

Серия продукта	Unica
Серия	Unica
Применение устройства	Монтаж
Тип продукта или компонента	Монтажная коробка для механизма
Наименование	Unica Colors Unica Basic
Количество модулей	2 модуля
Количество постов	1-постовая
Монтаж	4 шпильками
Дополнительная информация	Самозатухающие материалы Огнестойкость 650 °C-30 с
Цвет окраски коробки	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Открытый
Ввод кабеля	4 удаляемых заглушки
Совместимость продукта	Для универсальной монт. рамы
Материал	ASA + PC для коробка
Глубина	36 мм
Ширина	85 мм
Высота	80 мм
Масса продукта	0.0541 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Соответствующий RoHS UNE 60670-1
-----------	-------------------------------------

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ Ацетон Жидкое мыло Бензин Спирт Аммиак Жидкий стеклоочиститель Белизна Масло

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0624 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---