


Техническое описание

Клапан запорно-присоединительный RLV-KS

Описание и область применения




Клапан запорно-присоединительный RLV-KS предназначен для подключения к трубопроводам двухтрубных горизонтальных систем отопления отопительных приборов с нижними присоединительными штуцерами при их межосевом расстоянии 50 мм. Клапан RLV-KS не подходит для присоединения к нему спускного крана.

С помощью RLV-KS можно отключить отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления.

Клапан типа RLV-KS выполнен из латуни с никелевым покрытием и выпускается в двух версиях: прямой и угловой. Он может быть

непосредственно присоединен к радиаторам, имеющим штуцеры с внешней резьбой G ¾. Для штуцеров с внутренней резьбой G ½ необходимо использовать специальный переходник. К RLV-KS с помощью отдельно заказываемых компрессионных фитингов можно присоединять медные, полимерные и металлополимерные трубы (см. стр. 97–98). В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны RLV-KS следует применять в системах водяного отопления. При этом теплоноситель должен отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Пример применения



Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Клапан RLV-KS

Тип и испол- нение	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность	Макс. давление, бар		Макс. темпер.	Кодовый
	к радиатору	к трубопров.	клапана К _{vs} , м³/ч	рабочее	испыта- тельное	воды, °С	номер
RLV-KS угловой	Наружная G ½ A Внутренняя G ¾	Наружная G ¾ A	1,3	10	16	120	003L0222
RLV-KS прямой							003L0220
RLV-KS угловой							003L0223
RLV-KS прямой							003L0221


Дополнительные принадлежности

Эскиз	Описание	Кодовый номер
	Самоуплотняющийся соединительный переходник $^{1)}$ для штуцеров радиатора с внутренней резьбой G $^{1/2}$	003L0297

¹⁾ Упаковка, 20 шт.

Техническое описание

Устройство



Материалы, контактирующие с теплоносителем

Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58		
Кольцевые уплотнения	Бутадиенакрилонитрильный каучук		

Габаритные и присоединительные размеры

